

CEM I 32,5 R Cement • EN 197-1

01. Identifikation

Euro-cement CEM I 32,5 R • DS EN 197-1

Producent: Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG

Importør: C m.m. ApS.

02. Sammensætning

Cement. Fremstillet af portlandcement klinker; gips; anhydrit. Cementen er kromneutraliseret.

03. Fareidentifikation

Faremærkning	
	Lokalirriterende
R 37/38	Irriterer huden og åndedrættet
R 41	Risiko for alvorlig øjenskade.

04. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg til frisk luft. Ved åndenød og åndedrætsbesvær, søg læge.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand.

Øjenkontakt: Skyl straks med rent vand i min. 15 minutter uden at gnide i øjet. Fjern evt. kontaktlinser. Ved vedvarende gener, søg læge.

Indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand, evt. mælk. Fremkald ikke opkastning, søg læge.

05. Brandbekæmpelse

Cementen er ikke brandbar. Ingen særlige forholdsregler.

06. Udslip og spild

Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelse og brug personlige værnemidler. Spild deponeres på losseplads efter aftale med de lokale myndigheder.

07. Håndtering og opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn

Minimer støvdannelse og undgå kontakt med hud og øjne.

Tåler oplagring i 6 måneder på et tørt sted.

08. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler

Brug kun værnemidler som opfylder gældende CEN standarder.

Brug altid arbejdshandsker, sikkerhedsbriller, støvmaske og arbejdsbeklædning som beskytter huden.

09. Fysisk-kemiske egenskaber

Gråt pulver med neutral lugt og en PH-værdi på ca. 13.

10. Stabilitet og reaktivitet

Undgå fugt.

Ingen særlige forholdsregler.

CEM I 32,5 R Cement • EN 197-1 fortsat**11. Sundhedsfarlige egenskaber**

Indånding: Støv kan irritere luftveje og medføre hoste og åndedrætsbesvær.

Hudkontakt: Støv kan virke irriterende på hud med ætsning og eksem til følge.

Øjenkontakt: Støv eller stenk kan give varige øjenskader.

Indtagelse: Indtagelse kan medføre ætsning af hals, mave og tarm.

Langtidseffekt: Hyppig indånding af støv kan medføre lungesygdomme. Risiko for allergi.

12. Miljøoplysninger

Ingen særlige oplysninger.

13. Bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes efter aftale med de lokale myndigheder.

14. Transport

Ingen restriktioner.

15. Oplysninger og regulering

Faremærkning	
	Lokalirriterende
R 37/38	Irriterer huden og åndedrættet
S2	Opbevares utilgængeligt for børn
S22	Undgå indånding af støv
S24	Undgå kontakt med huden
S25	Undgå kontakt med øjnene
S26	Ved øjenkontakt skyl straks grundigt med vand og søg læge
S39	Brug beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker

Cementen indeholder calciumoxid. Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16. Andre oplysninger

- Produktinformation fra Cmm
- Prüfzeugnis fra Labor Qualitätswesen ZWB
- EC-Certificate of Conformity fra DVZ (Verein Deutscher Zementwerke e.V.)