

Leistungserklärung

Nr. 00104973

Produkttyp

- 1) **Trockenbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und DAfStb-Trockenbeton-Richtlinie C25/30 XC4, XF1, XA1, XC3**
- 2) **Zementestrich nach EN 13813 CT-C25-F4**

Kennzeichen zur Identifikation

Trockenfeinbeton C25/Betonestrich C25

Verwendungszweck

- 1) **Trockenbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und DAfStb-Trockenbeton-Richtlinie C25/30 XC4, XF1, XA1, XC3**
- 2) **Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen.**

Hersteller

SCHWEPA GmbH, Industriestraße 10, 77833 Ottersweier
Rethmisch GmbH, Industriegelände 1, D-17219 Möllenhagen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

- 1) **System 2+ nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und DAfStb-Trockenbeton-Richtlinie**
- 2) **System 4**

Erklärte Leistung nach EN 13813:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2003
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2003
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2003
Druckfestigkeit	C25	EN 13813:2003
Biegezugfestigkeit	F4	EN 13813:2003
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2003
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2003
Schallabsorption	NPD	EN 13813:2003
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2003
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2003

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ottersweier, den 31.5.2013

Dr. Jörg Sigmund
Leitung Qualitätswesen