

## ARU-200 SUPER Kvartsgrunder

### Produktbeskrivelse:

SCHWEPA ARU-200 Super Kvartsgrunder er en hvidpigmenteret grunder, der er klar til brug. Den bruges forud for det efterfølgende lag af slutpuds og indgår som en del af SCHWEPA facadeisoleringssystem. Produktet kan dog også bruges indendøre.

### Funktioner:

SCHWEPA ARU-200 Super Kvartsgrunder er hvid i farve. Grunderen er meget nem at arbejde med, og den forhindrer, at det underliggende lag af klæbe- og armeringsmørtel skinner igennem med sin grå farve. Herudover sikrer grunderen hæfteevnen for den efterfølgende slutpuds.

### Sammensætning:

SCHWEPA ARU-200 Super Kvartsgrunder er polymerbaseret og består herudover af calciumcarbonater, silikater, kvartssand, additiver og konserveringsmidler.

### Anvendelse:

SCHWEPA ARU-200 Super Kvartsgrunder er den ideelle grunder - også til kalk, kalkcement, beton og til brug udenpå klæbe- og armeringsmørtlen i SCHWEPA facadeisoleringssystem.

### Forbrug:

ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> *	ca. 20 m <sup>2</sup> /spand	6 kg/spand
ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> *	ca. 67 m <sup>2</sup> /spand	20 kg/spand

\*afhængig af strukturen og porøsiteten af underlaget.

### Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt, støvfrit og frit for limrester og løst puds. ARU-200 Super Kvartsgrunder påføres ufortyndet, jævnt med pensel, rulle eller andet egnet udstyr. Efter en tørretid på ca. 24 timer, kan næste lag påbegyndes.

### Farve:

Hvid

### Holdbarhed:

Køligt, tørt og frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys. I tætlukket emballage er holdbarheden 12 mdr.

### Emballage:

I spande à 6 kg	Varenr. 00101843	60 spande/palle
I spande à 20 kg	Varenr. 00101840	24 spande/palle

# Teknisk datablad

## OBS:

Frisk påført grunder skal beskyttes mod regn, frost, direkte sol og hård vind. Høj fugtighed og lave temperaturer kan forlænge tørretiden. Grunderen må ikke anvendes i temperaturer under + 5 °C. Vær opmærksom på meldinger om nattefrost. Generelt anbefales det, at grunderen påføres i en periode med godt vejr. Udsættes grunderen tidligt i tørreprocessen for dårlige vejrforhold, kan det give uensartet dækning og variationer i overfladen.

## Sikkerhed:

ARU-200 Super Kvartsgrunder er ufarligt ved korrekt brug. Undgå stænk på hud eller i øjnene. I sådanne tilfælde skal der straks skylles med vand. Kontakt læge hvis nødvendigt.

## Bortskaffelse:

Emballage bør afleveres tom på genbrugsstationen. Er produktet hærdet, klassificeres det som byggeaffald.

## Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.