



./ 2* 0(5,1*60 7(/0* ..
 n

Produktbeskrivelse:

63 .OEH R DUPHULPWHO 0*, nHUHGDIVHGH
 PLUDOVNWPWHOLPWHOSSH3,,LIO 9,9 (1

Sammensætning:

HRDUPHULWH n EHNUDIWHWWD
 FPHWGLWLUIRUEHGUHRWWHUHIRUDUEHMGKGIW
 GD

Anvendelse:

HRDUPHULWHO n HUKLWV
 LBULOGHURPPLUDPPLUDOGHU

WBUHGHEGWLWIDUPHULWsnLBULOGHUR
 LDUPHULW GHUUPHULO
 USDUDLHHLHWWHD DILBULOGHUPWPLUDSIGH
 IDFDGHUEHWRUIDGHURWLWIWHUIHEUBPHWS

Forbrug:

UMUHPPHUFDP
 PHULFDNPN
 *GHDMNOVHsnPP N

Udførelse:

UIDGHUHUWULWIDWDELULIRUMUHGHU
 HUDRPLKHGHU skal alt løst puds fjernes fra underlaget.
 SCHWEPA Klæbe- og armeringsmørtel MG II, grå kan omrøres ved hjælp af
 gængse blandingsmaskiner eller ved brug af piskeris.

Blandingsforhold: bland indholdet af posen med 6-6,5 L rent vand, og omrør
 massen til ensartet og klumpfri konsistens. Efter nogle minutter omrøres mørtlen
 igen, og der tilsættes vand, hvis nødvendigt.

Fastklæbning: Isoleringpladerne monteres med klæbe- og armeringsmørtlen. Mørtlen
 klæbes på bagsiden af isoleringspladerne - enten i punkter eller på hele fladen
 afhængig af isoleringstype. Efter montering trykkes isoleringspladen godt fast, så optimal
 vedhæftningsevne opnås. De påklæbte isoleringsplader skal tilsammen danne en glat og jævn
 overflade på facaden. Der må ikke bruges klæbe- og armeringsmørtel til at opfylde fugene
 mellem isoleringspladerne.

Ameringslag: I mørtlen indlejres armeringsnet "F" eller "M" i armeringslagets yderste tredjedel.
 Ved samlinger er det vigtigt, at armeringsnettets overlap sker med minimum 10 cm.
 Ameringsnettet monteres, mens mørtlen er helt frisk. Ameringslagets tykkelse skal være 5-10
 mm. Monteres der EPS-isoleringsplade WDV 035 skal lagets tykkelse dog være 10 mm.
 grundet brandgodkendelsen under SP FIRE 105.
 Ameringslaget skal bruge 24 timers tørretid pr. mm. lagtykkelse før påførsel af kvartsgrunder.

Teknisk datablad

Tekniske data:

Vandforbrug:	ca. 6,0-6,5 l/Sæk	Trykstyrke	ca. 7,0 N/mm ²
		Varmeledningsevne:	ca. 0,66 W/mK
Klæbestyrke:	> 0,08 N/mm ²	Brandklasse (ikke brandbar):	A2
Vandabsorption:	$w \leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	Diffusionsmodstand (μ):	≤ 25

Holdbarhed:

Opbevaret tørt og fugtfrit: 9 mdr.

Emballage:

I papirsække à 25 kg. Varenr. 00100506 48 sække/palle

OBS:

Den friskpåførte mørtel skal beskyttes mod kraftig regn, direkte sol, hård frost eller kraftig vind. Høj luftfugtighed og lave temperaturer kan forlænge tørretiden. Påfør ikke mørtlen ved vedvarende temperaturer under +5 °C eller ved udsigt til nattefrost.

Rengør redskaberne umiddelbart efter brug.

SCHWEPA Klæbe- og armeringsmørtel MG II, grå kan også bruges i området omkring soklen med iblandet 2K abdichtklæber/vandafviser.

Sikkerhed:

SCHWEPA Klæbe- og Armeringsmørtel MG II, grå indeholder kalk og cement og reagerer alkalisk med fugt.

Forholdsregler: Lokalirriterende, irriterer huden, risiko for øjenskade.

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af støv og hudkontakt.

I tilfælde af at produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl dem da straks og kontakt eventuelt en læge. Brug egnede handsker og beskyttelsesbriller.

Bortskaffelse:

Emballagen skal være tømt for indhold, før den kasseres. Bortskaffes selve produktet, klassificeres det som byggeaffald.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.