



Silikoneharpikspuds

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA Silikoneharpikspuds er en vandfortyndbar slutpuds med tilsatte additiver i form af algicider og svampedræbende tilsætningsstoffer.

Sammensætning:

SCHWEPA Silikoneharpikspuds er en ekstremt vejrbestandig slutpuds, som er meget let bearbejdelig og strukturérbar. Produktet er meget modstandsdygtig mod slagregn og vejrlig. Produktet er diffusionsåbent.

SCHWEPA Silikoneharpikspuds er baseret på en silikoneharpiks-polymerdispersion tilsat titandioxid og specielle mineralske fyldstoffer og additiver.

Anvendelse:

SCHWEPA Silikoneharpikspuds kan bruges som afsluttende puds på mineralske underlag og indgår som en del af SCHWEPA facadeisoleringssystem.

Forbrug:

Silikoneharpikspuds:
Kornstørrelse: 1,5 mm. ca. 2,0-2,5 kg/m² ca. 10,0-11,5 m²/spand 25 kg/spand
Kornstørrelse: 2,0 mm ca. 2,5-3,0 kg/m² ca. 8,3-10,0 m²/spand 25 kg/spand
Kornstørrelse: 3,0 mm ca. 3,5-4,0 kg/m² ca. 6,3- 7,1 m²/spand 25 kg/spand

Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og fri for rester, der kan reducere produktets hæfteevne. Gerne forbehandlet med ARU-200 Kvartsgrunder.

Produktet fordeles jævnt i mindre områder ad gangen. Ønsket struktur og jævnhed opnås med glittebræt.

Farve:

SCHWEPA Silikoneharpikspuds er hvid i farve, men kan leveres indfarvet - vælg mellem 150 farver.

Holdbarhed:

Køligt, tørt og frostfrit. Må ikke opbevares i direkte sollys. I original emballage har produktet en holdbarhed på 12 mdr.

Emballage:

I spand à 25 kg	Silikoneharpikspuds: Kornstørrelse: 1,5 mm	Varenr. 0106041	24 spande/palle
	Kornstørrelse: 2,0 mm	Varenr. 0106042	
	Kornstørrelse: 3,0 mm	Varenr. 0106043	

Teknisk datablad



Bemærk:

SCHWEPA Silikoneharpikspuds må ikke anvendes ved temperaturer under + 5 °C, i direkte sollys eller ved dårligt vejr. Tørretiden afhænger af lagtykkelsen, men udgangspunktet er 12-24 timer. Jo lavere temperatur eller højere luftfugtighed, jo længere tørretid. Produktet kan fortyndes med op til 2% rent, koldt vand.

Sikkerhed:

Ufarligt produkt. Indeholder ikke skadelige stoffer.

Bortskaffelse:

Tomme beholdere afleveres på genbrugsstationen.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Teknisk datablad: Silikoneharpikspuds 01.02.2010