



1K Dispersionsklæber

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber er en lim til opklæbning af isoleringsplader på cementfrie overflader som eksempelvis træunderlag m.m.

Sammensætning:

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber har høj elasticitet og fleksibilitet samt høj indledende hæfteevne. Produktet er enkelt og nemt at arbejde med og har et lavt forbrug.

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber består af en vandig polymerdispersion, calciumcarbonater, silikater, tilsætningsstoffer og konserveringsmidler.

Anvendelse:

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber kan bruges som lim til opklæbning af isoleringsplader på facader med træunderlag samt gipsplader og andre materialer. Produktet indgår som en del af SCHWEPA facadeisoleringssystem.

Forbrug:

Som klæber ca. 1,5-2,0 kg./m² ca. 13,5 m²/spand 20 kg. spand

Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, bæredygtigt samt fri for rester, der kan reducere produktets hæfteevne. Bedst egnede underlag er tørre, ubehandlede, let absorberende træunderlag af forskellig art samt gipsplader.

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber er klar til brug. Produktet kan påføres med 4- eller 6 mm. tandspatel. Isoleringspladerne fastklæbes i den frisk påførte dispersionsklæber. For at undgå at produktet tørrer (ved lunere vejr) anbefales det, at isoleringspladen fastgøres i den frisk påførte lim senest efter 5-10 min. for at opnå tilstrækkelig hæfteevne.

Holdbarhed:

Køligt, tørt og frostfrit. I lukket spand har produktet en holdbarhed på 12 mdr.

Emballage

20 kg. spand Varenr. 00104003 24 spande/palle

Teknisk datablad

Bemærk:

Må ikke anvendes ved luft- eller overfladetemperaturer på under + 5 °C. Vær meget opmærksom på brug efter nattefrost, i sollys eller ved regn. Beskyt underlaget så vidt muligt. Tørretiden er afhængig af vejrforholdene, men må forventes at være ca. 24 timer. Ved høj luftfugtighed eller lave temperaturer, kan tørretiden forlænges betydeligt.

Produktet kan stænke, så sørg derfor for at afdække underlag i nærheden bestående af andre materialer såsom metal, glas, keramik m.fl. før arbejdet med 1K Dispersionsklæber påbegyndes. Stænk skal omgående fjernes med vand. Værktøj rengøres straks efter brug.

Sikkerhed:

Produktet er ufarligt. Dog skal der naturligvis udvises forsigtighed, så produktet ikke kommer på hud eller i øjne. Sker dette, skal der hurtigst muligt skylles med vand. Ved blivende gener kontakt da en læge.

Bortskaffelse:

Tomme beholdere afleveres på genbrugsstationen.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Teknisk datablad: 1K Dispersionsklæber 01.04.2014