

Leistungserklärung

Nr. 05804977

Produkttyp
Normalputzmörtel GP (CS II)

Kennzeichen zur Identifikation
Pudsemörtel 50/50/700 K2

Verwendungszweck
Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller
Rethmisch GmbH, Industriegelände 1, D-17219 Möllenhagen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung nach Norm:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W0	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$ N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\Lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(mK) für P=50% $\Lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(mK) für P=90%	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010

Zusätzliche Leistung nach Kundenvorgabe:

Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Zusammensetzung: Kalk Zement Zuschlagstoffe	50 Vol.-Anteil 50 Vol.-Anteil 700 Vol.-Anteil	
Chloridgehalt:	< 0,1 M-%	
Zementtyp	CEM I 42,5 R	EN 197-1:2011
Zuschlagstoffe	Sand 0-2	EN 12620:2011
Aufschlämmbare Bestandteile im Zuschlag:	< 3 M-%	

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Möllenhagen, den 31.5.2013

Dr. Jörg Sigmund
Leitung Qualitätswesen