



# DATASHEET

## RAW Armeringsnet

### Produktbeskrivelse:

RAW Armeringsnet er et slidstærkt og alkaliresistent armeringsnet af glasfibervæv med høj trækstyrke.

### Egenskaber:

- Basisvægt: 165 g/m<sup>2</sup>
- Maskestørrelse: 4x4 mm
- Trækstyrke: 1,75 kN/5 cm
- Rullebredde: 1m
- Rullelængde: 50m
- Farve: hvidt, med RAW-logo

### Anvendelse:

RAW Armeringsnet bruges til netpuds, facadeisolering og anden armering. Armeringsnettet kan bruges sammen med RAW Hæftemørtel for at skabe en stærk pudsfacadeløsning. Armeringsnettets opgave er at styrke den samlede konstruktion. Derved undgås svindrevnedannelse.

### Forbrug:

1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>\*

\* med 10 cm overlap

### Udførelse:

Efter påførslen af RAW Hæftemørtel eller anden klæbemasse, fastklæbes armeringsnettet, så det sidder stramt og rynkefrit på overfladen. Det indlejres i mørtlen og dækkes med et efterfølgende tyndt lag RAW Hæftemørtel eller anden klæbemasse.

Oftentimes er det nok at pudse den gennemtrængende hæftemørtel eller klæbemasse sammen. Armeringsnettet skal altid monteres med et overlap på mindst 10 cm ved samlinger og det skal monteres i pudslagets yderste tredjedel for at opnå den rette styrke.

### Emballage:

50 m<sup>2</sup> - rulle

### Opbevaring:

De originalt pakkede ruller opbevares stående på et tørt sted og holdes beskyttet mod fugt.