



DATASHEET

RAW Hjørneprofil

Produktbeskrivelse:

RAW Hjørneprofil er en slidstærk og alkaliresistent hjørneprofil med glasfibervæv og høj trækstyrke.

Egenskaber:

- Maskestørrelse: 4x4 mm
- Trækstyrke: 1,75 kN/5 cm
- Profillængde: 2,50 m
- Netstr: 10 x 15 cm
- Farve (profil/net): hvid/hvid
- Materiale: PVC og glasfibervæv

Anvendelse:

RAW Hjørneprofil bruges til netpuds, facadeisolering og anden hjørnearmering. Hjørneprofilen kan bruges sammen med RAW Hæftemørtel for at skabe en stærk 90 graders hjørneløsning i pudslaget.

Forbrug:

Til horisontale og vertikale 90 graders kanter.
10 cm overlap med RAW Armeringsnet

Udførelse:

Efter påførslen af RAW Hæftemørtel eller anden klæbemasse, fastklæbes hjørneprofilen, så den og nettet sidder stramt og rynkefrit på hjørnet. Det indlejres i mørtlen og dækkes med et efterfølgende tyndt lag RAW Hæftemørtel eller anden klæbemasse. Hjørneprofilen skal altid monteres med et overlap på mindst 10 cm ved samlinger.

Emballage:

Karton

Opbevaring:

De originalt pakke hjørneprofiler skal opbevares på et tørt sted og holdes beskyttet mod fugt og direkte sollys.